

■主な仕様	HD40	HD30		
信号方式	デジタルハイビジョン方式			
記録方式	映像：MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD規格準拠) 音声：Dolby Digital (AC3) 2ch			
	映像：MPEG-2 TS (SD-VIDEO規格準拠) 音声：MPEG-1 Audio Layer2 2ch			
AVCHD 動画記録モード	XPモード (1920×1080/16:9)	VBR：最高 約18Mbps 平均 約17Mbps		
	SPモード (1920×1080/16:9)	VBR：最高 約18Mbps 平均 約12Mbps		
	EPモード (1920×1080/16:9)	VBR：最高 約18Mbps 平均 約5Mbps		
MPEG-2 TS 動画記録モード	FHDモード (1920×1080/16:9)	VBR：最高 約30Mbps 平均 約26.6Mbps		
高画質	1440CBRモード(1440×1080/16:9) CBR：約27Mbps			
	総画素数	1/3型 CMOSセンサー 268万画素		
	有効画素数	動画：135万画素/静止画：166万画素		
	レンズ	JVC HD レンズ		
	F値 (動画)	F1.8～2.2		
	焦点距離 (35mm換算)	f=4.5～45mm (動画：50～500mm/静止画：39.5～395mm)		
	高画質エンジン	HDギガブリッドDuo		
	1080/60P再生出力	●		
	ホワイトバランス	オート/マニュアル		
	フォーカス	オート/マニュアル/テレマクロ		
	電子式手ブレ補正	●		
	逆光補正/スポット明るさ補正	●/●		
	最低照度 (オートスローシャッターモード、 シャッタースピード1/30秒時)	7ルクス (ナイトアイ使用時：約1ルクス)		
	シャッタースピード(マニュアル)	動画：1/2～1/4000 静止画：1/2～1/500		
	撮影機能	液晶サイズ	16:9ワイド クリアブライト 2.8型 (20.7万画素)	
ズーム		光学10倍ズーム/デジタル200倍ズーム		
フォーカスアシスト機能		●		
ゼブラパターン		●		
静止画最大撮影サイズ		2432×1368ドット		
記録メディア		ハードディスク	120GB (内蔵型)	80GB (内蔵型)
		メモリーカード	マイクロSD/ マイクロSDHC (AVCHD)	
再生機能		動画インデックス	●	
		プレイリスト編集	●	
		コンポーネントビデオ出力端子	●	
	AV出力端子	●		
	外部マイク端子/シュー	● (プラグインパワーマイク対応) / ●		
	ヘッドホン端子	●		
	HDMI™端子/USB2.0端子	● (HDMI™ V.1.3 x.v.Color™対応) / ●		
	i.LINK出力端子	● (エブリオドックのみ)		
	フィルター径	43.0mm (0.75mmピッチ)		
	消費電力 ^{※1}	6.6W		
その他	外形寸法 (W×H×D mm) (最大突起含む、グリップベルト含まず)	73×68×123	71×68×123	
	撮影時外形寸法 (W×H×D mm) (最大突起含む、グリップベルト含まず)	73×68×140	71×68×140	
	本体質量 (グリップベルト含む)	455g	440g	
	撮影時質量 (グリップベルト、バッテリー含む)	540g	525g	

- 別売アクセサリー
- NEW エブリオ専用再生機能付きDVDライター<7月発売予定> **CU-VD50** オープン価格^{※6} POSコード/4975769 357305
 - エブリオ専用 DVDライター **CU-VD3** オープン価格^{※6}
 - データバッテリー **BN-VF815** 希望小売価格12,600円 (税抜12,000円)
 - 長時間データバッテリー **BN-VF823** 希望小売価格16,800円 (税抜16,000円)
 - バッテリーチャージャー **AA-VF8** 希望小売価格12,600円 (税抜12,000円)
 - NEW 0.7倍ワイドコンバージョンレンズ **GL-V0743** 希望小売価格26,250円 (税抜25,000円)
 - POSコード/4975769 357473
 - NEW マリンケース **WR-MG200**<7月発売予定>
 - 希望小売価格92,400円 (税抜88,000円) POSコード/4975769 357602

※1 液晶バックライト標準時。 ※2 撮影時間/撮影枚数は目安です。撮影するシーンによって、短くなる場合があります。次のマイクロSDカードで動作確認をしています。動画：class4または6対応のマイクロSDHCカード(4GB、8GB)。静止画：マイクロSDカード(256MB～2GB)、マイクロSDHCカード(4GB、8GB)。松下Panasonic・東芝TOSHIBA・サンディスクSandisk・ATP。その他のマイクロSDカード(マイクロSDHCカードを含む)では、正しく記録できなったり、データが消えたりすることがあります。 ※3 ()内は、実撮影時間です。連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です。液晶バックライト標準時。 ※4 VU-V840KIT、VU-V856KITのバッテリーからムービーへの電源供給は別売のDCコード(VC-VBN800)を使用してください。ベルトホルダータイプの場合にはムービーのバッテリー残量表示は動作しません。 ※5 推奨環境は全ての動作を保証するものではありません。また、推奨環境を満たしていても、ハイビジョン画像での高度な編集(場面切替やタイトル挿入等)を行う場合に、プレビュー再生がスムーズでなかったり、編集に時間がかかる場合があります。さらに快適にお使いいただくためには、より高性能なパソコン(●MPEG-2 TS：Intel® Core™ Duo、RAM:2GB ●AVCHD：Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz以上)の使用をおすすめいたします。 ※6 オープン価格はメーカー希望小売価格を定めています。

※ピクチャービデオカメラはピクチャー純正データバッテリーにのみ対応しており、それ以外のバッテリーには対応していません(安全面、性能面について保証いたしかねます)。詳細については、お客様ご相談センターにお問い合わせください。 ●このカタログに掲載の商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 ●オープン価格の製品は、メーカー希望小売価格を定めています。 ●本製品はパソコンと同様、ハードディスクドライブまたはメモリーカードにデータを記録する機器です。大切な記録データを保護するために、撮影後はこまめにバックアップを取ってください。 ●万一、本機およびハードディスクまたはメモリーカード等の不具合により正常に記録されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。 ●このカタログに掲載のテレビ画面、液晶画面は、ハコミ合成です。写真の内容はイメージです。実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は店頭でお確かめください。 ●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。 ●このカタログに記載されているビデオカメラの補修用性能部品の最低保有年数は、製造打切後8年です。 — ●「ムービー」は日本ビクターの登録商標です。 ●Dolby、ドルビー、及びデジタルD記号 [D] はドルビーラボラトリーズの登録商標です。 ●HD は商標です。 ●x.v.Color™ は商標です。 ●HDMI™、HDMI は商標です。 ●High-Definition Multimedia Interface は、HDMI™ Licensing,LLCの商標または登録商標です。 ●AVCHD およびAVCHD ロゴは松下電器産業株式会社とソニー株式会社の商標です。 ※あなたが録画・録音した録画物・実演・展示物などは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても複製の権利(者)が存在する場合は、撮影の許諾、利用(加工)の許諾を受けなければならないのでご注意ください。 ▲安全に関するご注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。 ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。 ●「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。 ●長年ご使用のビデオカメラの点検をぜひ! [このような症状はありませんか/ ●再生しても映像や音声が出ない。 ●電源プラグ、コードが異常に熱い。 ●異常な臭いや音が出る。 ●水や異物が入った。 ●その他の異常や故障がある。] ●ご使用中に ●故障や事故防止のため電源を切りコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検をご相談ください。 ●ビクターインターネットホームページアドレス <http://www.victor.co.jp/> アクセスをお待ちしております。 ※ハードディスクムービーは、気圧の低い場所(海抜3000m以上)では使用できませんのでご注意ください。 本体に直接振動が伝わる場所や大きな音のする場所でも使用できない場合があります。

Victor Home Page <http://www.victor.co.jp/>

ビクター商品に関するお問い合わせは

お客様ご相談センター
フリーダイヤル ☎ 0120-2828-17
携帯電話・PHSなどからのご利用は 045-450-8950
営業時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00
土、日、祝祭日 9:00～12:00、13:00～17:00
(弊社休日は休ませていただきます)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

カタログ番号 K/GRT804140 T

●お買い上げは信用ある当店で

Full Hi-Vision 1920x1080 1080/60P HDD HIG AVCHD x.v.Color HDMI



■付属アクセサリーキット

- [アクセサリーキット]
 - ACアダプター
 - バッテリーパック (BN-VF815)
 - 専用コンポーネントケーブル
 - AVコード (φ3.5ミニ)
 - ワイヤレスリモコン [パソコン接続キット]
 - CD-ROM
 - 専用USBケーブル (Atype-ミニ) ※マイクロSDカードは別売です。
- エブリオドック付属 (HD40のみ)

■動画記録時間^{※2}

モード	AVCHD			MPEG-2 TS	
	1920×1080ドット XPモード	1920×1080ドット SPモード	1920×1080ドット EPモード	1920×1080ドット FHDモード	1440×1080ドット 1440CBRモード
ハードディスク	120GB (HD40) 約15時間	約21時間	約50時間	約10時間	約10時間
	80GB (HD30) 約10時間	約14時間	約33時間	約6時間	約6時間
マイクロSDHCカード (市販)	8GB 約1時間	約1時間28分	約3時間20分	—	—

■静止画最大サイズ記録枚数^{※2} ハードディスク使用時はすべてのサイズ(モード)で9999枚記録できます。

対応メディア	サイズ	
	2432×1368ドット	スタンダード
マイクロSDHCカード (市販)	8GB 約5420枚	約8420枚

■バッテリー別連続撮影時間^{※3}

バッテリータイプ	BN-VF815	BN-VF823	ベルトホルダータイプ	
			VU-V840KIT ^{※4}	VU-V856KIT ^{※4}
撮影時間	約1時間25分 (約45分)	約2時間10分 (約1時間5分)	約4時間5分 (約2時間5分)	約5時間45分 (約2時間55分)

■パソコン動作環境^{※5}

CyberLink BD Solution		for Windows [®]	
●PowerCinema NE for Everio (ファイル管理・再生ソフト) ●PowerDirector 6 NE (編集ソフト) ●PowerProducer 4 NE (ディスク作成ソフト) ●PowerDVD 7 NE (DVDディスク再生ソフト)			
OS	Windows [®] XP Home Edition / Professional (SP2) (プリインストール版) Windows Vista [®] Home Basic / Home Premium (32ビット版) (プリインストール版)		
CPU	Intel [®] Pentium [®] 4 3.2GHz以上、Intel [®] Pentium [®] M 1.8GHz以上、Intel [®] Core [™] Duo 1.66GHz以上推奨 ※AVCHD画像を扱うにはIntel [®] Core [™] Duo 1.66GHz以上が必要		
RAM	Windows [®] XP：1GB以上 (2GB以上推奨)、Windows Vista [®] ：2GB以上		
HDD空き容量	インストール時に750MB、ブルーレイディスク作成時に30GB (60GB以上推奨)		
ディスプレイ	1024×768ピクセル以上を表示可能なこと (1280×1024以上推奨)		
ビデオRAM	AVCHDでは256MB以上必要		

iMovie HD 6とFinal Cut Pro 5及び6でHDファイルを利用可能にするプラグインソフト同梱

QuickTime Component for Everio (MPEG-2 TS専用)		for Macintosh	
CPU	PowerPC G4/G5 1.25GHz以上、Intel [®] Core [™] プロセッサ (Intel [®] Core [™] Duo 1.66GHz以上推奨)		
OS	Mac OS X (10.4.4～10.4.11、10.5.1～10.5.2)		
RAM	512MB以上 (1GB以上推奨)		

※AVCHD用のソフトウェアは付属していません。対応するソフトウェアが別途必要です。

Victor・JVC
The Perfect Experience

ハイビジョン
ハードディスクムービー
New Products
2008-6

GZ-HD40

オープン価格*
POSコード/4975769 355462

7月発売予定

new records!

1920フルハイビジョンに、
世界最長記録^{※1}ができました。
世界最小記録^{※2}もできました。

GZ-HD30

オープン価格*
POSコード/4975769 356667

GZ-HD30-B (クリアブラック)
POSコード/4975769 356674

7月発売予定

世界最長^{※1}
約50時間
記録
GZ-HD40

世界最小^{※2}
ボディ
GZ-HD30

1920 Full Hi-Vision

いつでも、どこでも。もっとキレイを、あなたの手にも。

Full Hi-Vision
1920x1080
1080/60P
Output

Everio
エブリオ

AVCHD

※1 2008年6月16日現在、ハードディスク内蔵型家庭用ハイビジョンビデオカメラとして。(ビクター調べ) ※2 2008年6月16日現在、ハードディスク内蔵型家庭用ハイビジョンビデオカメラとして。外形寸法:W71×H68×D123mm。(ビクター調べ)
*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めています。 ●当社は1920×1080iで記録できるビデオカメラを「1920フルハイビジョン」と呼んでいます。 ●商品の仕様及び外観は販売時点のものとは異なる場合があります。

2008年6月 作成

キレイ・たっぷり・コンパクト。すべてにいちばんを目指して、NEWエブリオ。

1
Hi-Vision

世界最長* 1920フルハイビジョンのまま、最長約**50時間**記録。(HD 40)

より美しく、もっとたっぷり、コンパクトに。さらに進化した新しいエブリオは、小さなボディに1920フルハイビジョンの長時間記録モードを搭載。120GB HDD 採用のHD40なら、1920フルハイビジョン映像で最長約50時間もの記録が可能です。

※2008年6月16日現在、ハードディスク内蔵型家庭用ハイビジョンビデオカメラとして。(ビクター調べ)

1920フルハイビジョン



207
万画素

1920×1080

フルハイビジョン



155
万画素

1440×1080

世界初* AVCHD記録の全モードで1920フルハイビジョン記録ができるのはエブリオだけ、ビクターだけです。



AVCHD 記録での動画記録時間*

モード	圧縮方式	記録レート	記録時間	
			HD40 (120GB)	HD30 (80GB)
XPモード 1920×1080 i	映像: MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD規格準拠) 音声: Dolby Digital (AC3) 2ch	VBR: 平均約17Mbps	約15時間	約10時間
SPモード 1920×1080 i		VBR: 平均約12Mbps	約21時間	約14時間
EPモード 1920×1080 i		VBR: 平均約5Mbps	約50時間	約33時間

*記録時間は目安です。撮影するシーンによって、短くなる場合があります。撮影時にモードの選択をしてください。各モード撮影後のモード変更はできません。

MPEG-2 TS 記録での動画記録時間*

モード	圧縮方式	記録レート	記録時間	
			HD40 (120GB)	HD30 (80GB)
FHDモード 1920×1080 i	映像: MPEG-2 TS (SD-VIDEO規格準拠) 音声: MPEG-1 Audio Layer2 2ch	VBR: 平均約26.6Mbps	約10時間	約6時間
1440CBRモード 1440×1080 i		CBR: 約27Mbps	約10時間	約6時間

1920 Full HD Hi-Vision



High Quality

世界初*

新開発のエブリオエンジン<HDギガブリッドDuo>が実現したデュアルフォーマット高画質エンジンを新開発。1920フルハイビジョンによる長時間記録を可能にしました。また、1080/60Pのプログレッシブ(倍密)出力も実現。より高精細な再生映像を楽しめます。

新しいエブリオのために、AVCHDとMPEG-2 TS両方の規格に対応したデュアルフォーマット高画質エンジンを新開発。1920フルハイビジョンによる長時間記録を可能にしました。また、1080/60Pのプログレッシブ(倍密)出力も実現。より高精細な再生映像を楽しめます。



世界最小* さらに、かるがる・スマートに携帯できる、

1920フルハイビジョンHDDムービー。(HD30)

エブリオがつねに目指すのは、高画質・長時間記録&より小さなボディの両立。つまり、1920フルハイビジョン映像でキレイに思う存分撮影できて、“いつでも、どこでも”スマートに持ち歩けるムービーの実現です。だから、今度のエブリオも、より小さくコンパクトに。

※2008年6月16日現在、ハードディスク内蔵型家庭用ハイビジョンビデオカメラとして。外形寸法:W71×H68×D123mm。(ビクター調べ)



2
Compact

エブリオなら、DVD保存も手軽。

専用DVDライターで、1920フルハイビジョン映像をラクラク保存。

エブリオ専用のDVDライターがあれば、保存も手軽。パソコンを使うことなくカンタン&スピーディに、撮影した1920フルハイビジョン映像をDVDディスクに記録することができます。

再生・鑑賞も手軽&いろいろな方法で楽しめます。

シンプル機能の、スリム&コンパクトモデル。



エブリオ専用DVDライター CU-VD3 オープン価格*



AVCHDとMPEG-2 TS。2つの記録方式のDVD再生ができる高機能モデル。

NEW 1080/60P出力対応

エブリオ専用再生機能付きDVDライター CU-VD50 オープン価格*



CEC対応TVとのリンク機能搭載。より手軽にフルハイビジョン再生が行えます。

1080/60P出力対応 HDMI x.v.Color

付属のソフトでブルーレイディスク作成。



付属のソフトを使って、ハイビジョン映像をブルーレイディスクに保存することもできます。

外付けHDDにデータ保存。

エブリオとUSB接続。エブリオ本体でのカンタン操作で、撮影した映像のデータ(映像・オーディオデータ)を保存・確認再生が行えます。HDCN-USBケーブル

*別売の接続ケーブルが必要になります。詳細はビクターホームページをご覧ください。

4つのクイック機能で、さらに素早く、もっと便利に。

クイックパワーオフ
クイック起動/クイック記録/クイック再生

液晶モニターの開閉が電源のON/OFFと連動。起動も撮影開始も再生も、さらにスピーディになりました。



- ハードディスクとマイクロSDのハイブリッド記録(メモリーカードはAVCHDのみ)
- <オートグルーピング機能> ■<ダイジェスト再生機能>*
- 動画からの静止画切り出し&動画撮影中でも写真が撮れる同時記録
- AVCHD/MPEG-2 TSを本格編集できるソフト付属
- <豊富な出力端子>

- 約2倍の情報量を得られる新開発のCMOSセンサーを採用。
- 評価の高いベイヤー配列の各画素を45度回転。45度ベイヤー配列倍相当の画素情報を得ることができます。

*DVDライターで保存したAVCHDディスクを、AVCHD再生対応機器で再生する場合に限ります。

接続端子	機能	対応ディスク	出力端子	本体外形寸法	本体質量	電源
インターフェース	USB 2.0	対応ディスク	コンポーネント映像出力	(W) 152×(H) 42×(D) 19.5mm	約92g	AC100~240V、50Hz/60Hz
インターフェース	DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL	出力端子	AV出力			
記録フォーマット	MPEG-2 TS/データ, AVCHD	出力端子	コンポーネント映像出力			
作成時間	約20分 (MPEG-2 TS/データ 約20分 FHDモード 約4GB相当)	出力端子	AV出力			
インターフェース	約30分 (AVCHD 約30分 XPモード 約4GB相当)	出力端子	コンポーネント映像出力			
インターフェース	約45分 (MPEG-2 TS/データ 約40分 FHDモード 約8GB相当)	出力端子	AV出力			
インターフェース	約60分 (AVCHD 約60分 XPモード 約8GB相当)	出力端子	コンポーネント映像出力			
インターフェース	付属USBケーブル	出力端子	AV出力			
インターフェース	USB 2.0	出力端子	コンポーネント映像出力			
インターフェース	DVD-R, DVD-RW	出力端子	AV出力			
インターフェース	DVDビデオ	出力端子	コンポーネント映像出力			
インターフェース	USB 2.0 および USB1.1	出力端子	AV出力			
インターフェース	2MB	出力端子	コンポーネント映像出力			
データ転送速度 (USB2.0の場合)	書き込み 最大8倍速: DVD-R, 最大6倍速: DVD-RW, DVD-R DL	出力端子	AV出力			
読み込み	最大8倍速: DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, 最大24倍速: CD-R, CD-RW, CD-ROM	出力端子	コンポーネント映像出力			
対応ディスク (8cmは非対応)	DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL	出力端子	AV出力			
対応OS (8cmは非対応)	DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, CD-ROM, CD-R, CD-RW	出力端子	コンポーネント映像出力			
動作環境	対応OS Windows XP Home Edition/Professional プリインストール版	出力端子	AV出力			
インターフェース	CPU Intel® Pentium® 5 800MHz以上 (Pentium® 4 2GHz以上推奨)	出力端子	コンポーネント映像出力			
インターフェース	RAM 128MB以上 (256MB以上を推奨)	出力端子	AV出力			
インターフェース	エブリオ付属USBケーブル	出力端子	コンポーネント映像出力			
インターフェース	CyberLink Power2Go 5.5 Lite (書き込みソフト)	出力端子	AV出力			

*メディアによっては本機の性能を十分に発揮できない場合がありますので、本機との相性が確認されているメーカー製メディアを使用をお願いします。本機はMacintoshには対応していません。DVDビデオフォーマットでの追加記録はできません。*Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。*その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標及び登録商標です。*商品の外観および仕様は予告なく変更されることがあります。*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めています。