

JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

ハイビジョンメモリームービー JY-HM90

オープン価格*

'14~'15 Winter

POSコード/4975769 424397

ショルダースタイルで、 長時間、美しく。



※写真のマイクは付属しておりません、
市販品をご使用ください。

Full Hi-Vision
1920x1080

安定した撮影を実現する “ショルダースタイル”


報道などのプロカメラマンが見せる、カメラを肩に乗せた撮影スタイル。その利点は安定性にあります。描写性能が同等のビデオカメラなら、手持ちより肩乗せの方が有利。ブレの少ない、いっそう的確な撮影が可能です。



明るい“F1.2 JVC GTレンズ”& “18メガ・裏面照射CMOSセンサー”



JVC独自の光学テクノロジーを結集した、高性能GTレンズを搭載。レンズが備えるF1.2の明るさと、裏面照射技術を駆使した1/2.3型・CMOSセンサーの高感度性能の相乗効果により、暗いシーンも、より美しく印象的な映像で記録することができます。



安心の記録システム “デュアル撮影モード”&“オートリカバリーモード”

デュアル撮影機能に加え、記録中のメディア容量が無くなり記録中のメディアにエラーが発生した時、撮影を止めず、もう一方のメディアに続けて記録する、オートリカバリング機能を搭載。貴重なシーンの録り逃がしを最小限に抑えます。



●同じ映像を2枚のカードに同時記録する“デュアル撮影モード”



※MOVモード撮影時はデュアル撮影モード/オートリカバリーモード/シームレス撮影機能は使用できません。

長時間の連続撮影を可能にする “デュアルバッテリー”

大容量バッテリー 2個を装着できる、デュアルバッテリーシステムを採用。約6時間10分*の連続撮影を実現しています。予備のバッテリーを用意しておけば、さらに安心。撮影を続けたままバッテリーの交換ができますから、長時間のイベントも録り逃しの心配なく記録できます。



※BN-VF823を2個同時使用時 ●バッテリーの回数は1個のみ

充実のマニュアル撮影機能

絞り、ホワイトバランス、シャッタースピード、フォーカス、露出などをマニュアル操作するためのボタンを機能的に配置。オート撮影では得られない、撮影者の意図を反映した魅力的な映像づくりが楽しめます。



高性能“0.24型26万ドット相当ビューファインダー”

被写体、撮影の狙い・構図などを、より正確に把握できる高性能ビューファインダーを標準装備。さらに高精細3.0型46万ドットの液晶モニターも搭載し、撮影機能を高めています。



高画質36Mbps/60p MOV記録モード搭載

AVCHD記録に加え、最大36Mbps/60pの高ビットレート/プログレッシブでの記録に対応。よりプロライクな高画質で、美しく、なめらかな映像を実現します。



ファイル管理や編集に便利な“クリップ連続記録”

撮影時に複数のシーンをまとめて一つのクリップに記録する機能を搭載。撮影シーンが多い時の編集作業等を容易にします。



インターフェイス



付属品

- ACアダプター ●バッテリーパック (BN-VF823・1個)
- AVコード ●USBケーブル (Aタイプ・ミニBタイプ)



※写真のマイクロフォンは付属しておりません、市販品をご使用ください。

<その他の機能>

- 29.9mm広角撮影 ■光学10倍&ダイナミック19倍ズーム
- 24メガ静止画記録 ■タイムラプス機能

別売アクセサリ



リチウムイオンバッテリー
BN-VF823
希望小売価格16,000円(税抜き)
●2190mAh



バッテリーチャージャー
AA-VF8
希望小売価格12,000円(税抜き)
※充電のみ。

主な仕様

信号方式	デジタルハイビジョン方式	
記録方式 AVCHD	AVCHD規格準拠 Ver.2.0準拠 (AVCHD Progressive) 映像: MPEG-4 AVC/H.264 / 音声: Dolby Digital 2ch	
記録方式 MOV	MPEG4 AVC/H.264 音声: LPCM 2ch	
撮像素子総画素数	1/2.3型 高感度 裏面照射CMOSセンサー1891万画素	
有効画素数	動画	794万画素~207万画素 (16:9時)*1
	静止画	918万画素~510万画素 (4:3時)*2 689万画素~382万画素 (16:9時)*2
レンズ	JVC HDレンズ GT	
F値/焦点距離	F1.2~F2.8 / f=3.76mm~37.6mm	
35mm換算	動画	29.9mm~586mm *3
	静止画	29.5mm~342mm (4:3時)*4 32.1mm~372mm (16:9時)*4
手ブレ補正	光学式&電子式 (パワードアクティブモード*5搭載)	
最低被写体照度	1ルクス*6	
液晶モニター (液晶画素数)	16:9 ワイド 3.0型 (46万ドット) タッチパネル	
ビューファインダー	0.24型 (26万ドット相当)	
ズーム	光学	10倍
	ダイナミック	19倍 (手ブレ補正OFF時) / 17倍 (手ブレ補正ON時: EIS/OIS) 16倍 (手ブレ補正ON時: AIS)
	デジタル	200倍
記録メディア	メモリーカード SD/SDHC/SDXC	
HDMI出力端子	HDMI端子	
AV出力端子	ビデオ出力: 1.0V (p-p)・75Ω 音声出力: 300mV (rms)・1KΩ	
USB端子	ミニUSB Aタイプ、USB2.0対応	
フィルター径	46mm (ねじピッチ 0.75mm)	
消費電力	4.9W*7	
動作環境温度	0℃~40℃	
外形寸法 (幅×高さ×奥行 mm)	227×232×472 *8	
	(付属バッテリー装着時: 227×232×476mm)	
本体質量	約2.9kg (バッテリー-BN-VF823を2個装着時: 約3.2kg)	

動画記録時間*9

モード	1920×1080 ドット					
	MOVモード 約36Mbps	60pモード 約28Mbps	UXPモード 約24Mbps	XPモード 約17Mbps	SPモード 約12Mbps	EPモード 約5Mbps
メディア	8GB	約25分	約35分	約40分	約60分	約3時間30分
	16GB	約50分	約70分	約1時間20分	約1時間50分	約7時間
	32GB	約1時間40分	約2時間30分	約2時間40分	約3時間50分	約5時間30分
SDXC カード (市販)	64GB	約3時間30分	約5時間	約5時間40分	約8時間10分	約28時間50分

静止画記録枚数*9

メディア	サイズ	5664×4248 ドット (24メガ) (4:3)	2816×2112 ドット (5.9メガ) (4:3)	2048×1536 ドット (3.1メガ) (4:3)	640×480 ドット (0.3メガ) (4:3)	1920×1080 ドット (2.1メガ) (16:9)
SDHC カード (市販)	8GB	約500枚	約2200枚	約4200枚	約9999枚	約6400枚
	16GB	約1000枚	約4400枚	約8200枚	約9999枚	約9999枚
	32GB	約2100枚	約8800枚	約9999枚	約9999枚	約9999枚

バッテリー別 連続撮影時間*10

バッテリータイプ	BN-VF815	BN-VF823 (付属)
撮影時間 (実撮影時間)	約2時間 (約1時間)	約3時間5分 (約1時間35分)
本体充電時間	約2時間30分	約3時間30分

*1手ブレ補正OFF、ダイナミックズームON時。*2ワイド側手ブレ補正OFF時、テレ側手ブレ補正ON時。*3ワイド側手ブレ補正OFF時、テレ側手ブレ補正ON時。ダイナミックズームON時。*4ダイナミックズームON、手ブレ補正OFF時。*5パワードアクティブモードの本体メニュー表示は、エンハンストAISです。*6オートスローシャッターモード(1/30s)時。*760Pモード、液晶バックライト標準時。*8突起物含む、グリップベルト含まず。*9撮影時間/撮影枚数は目安です。撮影するシーンによって短くなる場合があります。記録モードのビットレートはMOV/60pモードは最大値、その他のモードは平均値です。連続撮影時、12時間で一度撮影が止まります。次のSDカードで動作確認をします。動画: class4以上のSD/SDHC/SDXCカード (2GB ~ 128GB) UXPモードでの撮影はclass6以上のカードをお勧めします。MOV/60Pモードでの撮影はclass6以上のカードが必要です。静止画: SD/SDHC/SDXCカード (256MB ~ 128GB) 推奨メーカー: Panasonic/東芝/SanDiskその他のメーカーのカードでは正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。SDHC/SDXC UHS-IカードについてはUHSスピードクラスには対応しておりませんが通常のSDHC/SDXCカードとしてご使用になれます。*10連続撮影及び実撮影時間はおよその目安です。液晶バックライト標準、AVCHD XPモード時(内)は実撮影時間です。* パソコン用ソフトは付属しておりません。録画したファイルをパソコンで編集・鑑賞するにはAVCHD(動画)/JPEG(静止画)に対応したソフトウェアが別途必要になります。

※JVCビデオカメラはJVC純正データバッテリーに対応しており、それ以外のバッテリーには対応しておりません(安全面、性能面について保証いたしかねます)。詳細については、「カスタマーサポートセンター」にお問い合わせください。●当社は1920×1080iで記録できるビデオカメラを「1920フルハイビジョン」と呼称しています。●このカタログに掲載の製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●オープン価格の製品は、メーカー希望小売価格を定めていません。●本製品はメモリーにデータを記録する機器です。大切な記録データを保護するために、撮影後はこまめにバックアップを取ってください。●方が一機およびメモリー等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。●このカタログに掲載のテレビ画面、液晶画面はハメコミ合成です。写真の内容はイメージです。実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は店頭でお確かめください。●新しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。●このカタログに掲載されているビデオカメラの補修用性能部品の最低保有年数は、製造打切後8年です。●詳細はJVCホームページのWEB取扱説明書をご覧ください。●「ムービー」は株式会社JVCケンウッドの登録商標です。●Dolby、ドルビーおよびダブアルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●SDXC、SDHC、SDロゴは、SD-3C, LLCの商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。●「AVCHD」、「AVCHD Progressive」およびそのロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Macintoshは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。●製品ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認の上、大切に保管してください。ただし、ビデオカメラアクセサリの一部の製品には保証書が付いておりません。●JVCホームページ、アプリケーションのダウンロード等、通信費が発生する際は、お客様の負担となります。●あなたが録画・録音した録画物・楽音・展示物などは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても被写体の権利(者)が存在する場合は、撮影の許諾、利用(加工)の許諾を受けなければなりませんのでご注意ください。



表示を正しく
家電公取協

JVCケンウッドは、
適正な表示を推進しています。

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

製品のお問い合わせは
JVCケンウッド
カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル ☎ **0120-2727-87**
携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は **045-450-8950**

受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00 / 13:00~17:30
(日、祝日、および弊社休日には休ませていただきます)

安全点検のお願い ーこのような症状はありませんかー

- 電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。

→ご使用中: コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

●お買い求めは当店で