

2016年3月9日

2017年3月31日 改訂

2017年4月11日改訂

スマートフォン<sup>※1</sup>だけで簡単に設定<sup>※2</sup>でき、手軽に自宅の見守りが可能

## ハイビジョン IP カメラ「GV-CC1」を発売

～人の動きやドア／窓の開閉を検知するセンサーを同梱したホームモニタリングシステム「GV-F1KIT」もラインアップ～

株式会社 JVCケンウッドは、JVCブランドより、スマートフォン<sup>※1</sup>から簡単に設定が<sup>※2</sup>でき、手軽に自宅の見守りができるハイビジョン IP カメラ「GV-CC1」を3月下旬より発売します。本機は、スマートフォン<sup>※1</sup>から手軽にカメラの映像確認や録画開始などの操作を実現。さらに、マイク・スピーカーを内蔵し、本機とスマートフォン<sup>※1</sup>間で双方向の会話<sup>※3</sup>も可能です。

また、「GV-CC1」に人の動きやドア／窓の開閉を検知するセンサーを同梱した、ホームモニタリングシステム「GV-F1KIT」を4月下旬より発売します。

※1: Android 4.4以降を搭載し、Google Play™に対応したスマートフォン/タブレット、またはiOS8.0以降を搭載したiPhone/iPad、iPad miniに対応しています。ご利用にはWi-Fi環境および専用アプリケーション「JVC MONITORING」が必要です。

※2: 設定にはご家庭に無線LAN環境が必要になります。また、お手持ちのスマートフォンがご家庭の無線LAN環境に接続している必要があります。

※3: 相手と交互に話すプレストーク方式です。

| 品名            | 型名       | 希望小売価格(税抜き) | 発売時期  |
|---------------|----------|-------------|-------|
| ハイビジョン IP カメラ | GV-CC1   | オープン価格      | 3月下旬* |
| ホームモニタリングシステム | GV-F1KIT |             | 4月下旬* |

\*発売時期が延期となりました(2017年3月31日付)。詳細はこちら([http://www3.jvckenwood.com/dvmain/info\\_20170331.html](http://www3.jvckenwood.com/dvmain/info_20170331.html))をご覧ください。

\*発売日が決定しました(2017年4月11日付)。詳細はこちら([http://www3.jvckenwood.com/dvmain/info\\_20170411.html](http://www3.jvckenwood.com/dvmain/info_20170411.html))をご覧ください。



### < 企画意図 >

近年の防犯意識の高まりに伴い、自宅のセキュリティへの関心が高まっています。なかでも共働き世帯の増加により、「留守宅の状況が気になる」「自宅で留守番をしている子どもやペットが心配」という不安の声も聞かれており、手軽に自宅の見守りができるカメラシステムへのニーズが拡大しています。

そこで今回当社は、スマートフォン<sup>※1</sup>から簡単に設定が<sup>※2</sup>でき、手軽に自宅の見守りができるハイビジョンIPカメラ「GV-CC1」を企画・発売します。設置工事も不要で、スマートフォン<sup>※1</sup>から簡単に設定<sup>※2</sup>が可能。カメラの映像確認や録画操作などがいつでもスマートフォン<sup>※1</sup>からできるうえ、広角対応・赤外線LEDの搭載により昼夜問わず高画質での撮影を実現します。さらに、内蔵のマイク・スピーカーにより双方向で会話<sup>※3</sup>ができるため、子どもやペットの見守りだけでなく、離れて暮らす両親とのコミュニケーションにも活用できます。

さらに、「GV-CC1」に人の動きやドア／窓の開閉を検知するセンサーを同梱した、ホームモニタリングシステム「GV-F1KIT」もラインアップしました。

離れた場所から手軽に家族と住まいの様子を確認でき、「いつでも家族を見守っていたい」という声に応える商品として提案します。

## <「GV-CC1」の主な特長>



「JVC MONITORING」

### 1. 設置などの工事が不要で、スマートフォン※1 から簡単に設定※2 が可能

お手持ちのスマートフォン※1 を自宅のWi-Fi®環境に接続後、専用アプリケーション「JVC MONITORING※4」のダウンロード、アカウント登録、接続(QRコード)の3ステップで簡単に設定ができます。作成したアカウントは最大4人まで共有が可能。また最大4台までカメラを接続することができます。

※4:専用アプリ「JVC MONITORING」は、Android™版はGoogle play™、iOS版はApp Storeで無償提供します。

### 2. スマートフォン※1 から簡単操作で映像確認&各種操作が可能

自宅※5 からリアルタイムに本機の映像を確認することはもちろん、録画開始※6 や画質の切り替えといった操作が、スマートフォン※1 から簡単にできます。

※5: 自宅からの接続時はスマートフォンのパケット通信料が掛かります。

※6: スマートフォンから録画開始した際には、スマートフォンに映像が記録されます。

### 3. 広角対応・赤外線 LED※7 の搭載により、昼夜問わず高画質での撮影を実現

高画質ハイビジョン画像(1,280×720p 30fps)かつ水平視野角 85° の広角撮影に対応。また、暗くなると自動で夜間撮影モードに切り替わる赤外線 LED 機能※7 を搭載し、暗い場所や夜間でも映像を確認することができます。

※7: 赤外線LED動作時の映像は白黒になります。

### 4. スマートフォン※1 との間で双方向会話※9 が可能なマイク・スピーカーを内蔵

内蔵のマイク・スピーカーにより本機とスマートフォン※1 との間で双方向の会話※9 が可能。映像を見ながら、家族とのコミュニケーションができます。

### 5. 不審な動きを検知しスマートフォン※1 に通知※8 & 自動録画機能※8 を搭載

本機が不審な動きを検知するとスマートフォン※1 に即座に通知される※8 ため、異常を察知することができます。また、動きの検知に応じて自動録画※8 を開始することも可能です。

※8: スマートフォンへの通知または自動録画機能は設定が必要です。microSDカード(別売)を入れておく必要があります。

### 6. 金属面やメタルラックなどへの取り付けが簡単なマグネットスタンドを採用

マグネットスタンドを採用し、そのまま金属面に貼り付けるだけの設置が可能。磁気プレートを壁に取り付けられさまざまな場所へ設置ができます。また映像の上下反転機能※9・左右反転機能※9 を搭載しており、天吊り設置などの設置も可能です。

※9: 上下反転、左右反転機能は専用アプリケーション「JVC MONITORING※4」から設定が必要です。

## <「GV-F1KIT」の主な特長>

### 1. 「GV-CC1」に各種センサー・専用ハブを同梱したオールインワンモデル

ハイビジョン IP カメラ「GV-CC1」に、人感センサー「CU-MS1」と開閉センサー「CU-DS1」、各センサーを制御するスマートホームハブ「CU-HB1」を同梱したオールインワンモデルです。玄関や他の部屋に人感センサーを設置して不審な動きを検知したり、窓やドアに開閉センサーを設置して開閉を検知したりすることが可能となります。検知した反応は、スマートホームハブを通じてスマートフォン※1 に通知されます。なお、スマートホームハブには、最大で人感センサー8台、開閉センサー8台まで接続することが可能です。



## <その他の特長>

- ・microSD カードスロット搭載
- ・接続機器のグループ機能搭載※10

※10:グループ機能は専用アプリケーション「JVC MONITORING\*」から設定が必要です。



<GV-CC1>



<GV-F1KIT>

## <「GV-CC1」の主な仕様>

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 型番            | GV-CC1                                                      |
| 対応機種          | Android デバイス、iOS デバイス                                       |
| 対応 OS         | Android 4.4 以上、iOS 8.0 以上                                   |
| カメラ           | 100 万画素 CMOS センサー                                           |
| 撮影範囲          | 水平 85°                                                      |
| 音声入力 / 出力     | 内蔵マイク / 内蔵スピーカー                                             |
| 暗視            | 赤外線 LED 対応                                                  |
| 動体検知          | 対応(専用アプリケーション「JVC MONITORING*」によるソフトウェア検知)                  |
| 対応フォーマット      | 動画:H.264 静止画:JPEG                                           |
| 対応解像度         | HD(1,280×720)、VGA(640×360)                                  |
| フレームレート       | 30fps                                                       |
| 通信周波数         | 2.4GHz 帯                                                    |
| 無線規格          | IEEE802.11b/g/n                                             |
| 無線伝送速度(最大値)   | IEEE802.11b: 11Mbps、IEEE802.11g: 54Mbps、IEEE802.11n: 72Mbps |
| 無線 LAN セキュリティ | WEP, WPA, WPA2                                              |
| ストレージ         | microSD: 最大 2GB、microSDHC: 最大 32GB                          |
| 使用温度範囲        | 0 ~ 40°C                                                    |
| 許容温度          | 0°C~40°C(動画)、-10°C~50°C(保存)                                 |
| 外形寸法/質量       | 69.8(W) × 69.8(D) × 113.5(H) mm / 120g                      |
| 消費電力          | 1.65W                                                       |
| 付属品           | AC アダプタ(5V/2A microUSB)、取付プレート×1、取付ネジ×1、壁用プラグ×1             |

<「GV-F1KIT」の主な仕様(ハイビジョン IP カメラ「GV-CC1」は上記参照)>

|        |                                                    |                                                                          |                                 |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 型番     | スマートホームハブ<br>CU-HB1                                | 開閉センサー<br>CU-DS1                                                         | 人感センサー<br>CU-MS1                |
| 電源     | microUSB アダプター<br>5V/2A                            | 単四電池 × 2 (3.0V)                                                          | 単四電池 × 3 (4.5V)                 |
| 電池寿命   | -                                                  | 約 1 年<br>(毎日 2 回窓・ドア開閉検知した場合)                                            | 約 1 年<br>(毎日 2 回動作検知した場合)       |
| 外形寸法   | 97.1(W) x 97.4 (D)x 36.1 (H) mm                    | 本体: 71.2(W) x 40.6 (D) x 24.8(H) mm<br>磁石: 57.2(W) x 16.6 (D) x 16(H) mm | 77.9(W) x 53.5 (D) x 29.5 (H)mm |
| 質量     | 117.1 g                                            | 本体: 27.9 g (電池なし)<br>磁石: 13.5 g                                          | 41.8 g (電池なし)                   |
| 使用環境条件 | 0° C ~ 40° C                                       | 0° C ~ 40° C                                                             | 0° C ~ 40° C                    |
| Wi-Fi  | 802.11 b/g/n                                       | -                                                                        | -                               |
| 無線通信方式 | 2.4GHz                                             | 2.4GHz                                                                   | 2.4GHz                          |
| 使用可能距離 | -                                                  | 約 100m(見通し距離)                                                            | 約 100m(見通し距離)                   |
| 検出距離   | -                                                  | 1.5cm<br>(本体と磁石が離れると検知)                                                  | 3m<br>(エリア内での動き検知)              |
| 付属品    | イーサネットケーブル<br>(1.5m)<br>AC アダプタ(5V/2A<br>microUSB) | 単四電池 × 2                                                                 | 単四電池 × 3                        |

<商標について>

●Google、Android™は、Google Inc.の商標および登録商標です。●iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。●Wi-Fi Direct®、Wi-Fi®、Wi-Fi®ロゴ、Wi-Fi®CERTIFIED、Wi-Fi®CERTIFIED ロゴ、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Protected Setup ロゴ、WPA および WPA2 は、は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。●App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。●QR コードは(株)デンソーウェブの登録商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

【報道関係窓口】 株式会社 JVC ケンウッド 企業コミュニケーション統括部 広報・IR・SR 部

TEL : 045-444-5310 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目 12 番地

【お客様窓口】 JVC ケンウッドカスタマーサポートセンター

TEL : 0120-2727-87(固定電話からはフリーダイヤル)/

0570-010-114(携帯電話・PHS からはナビダイヤル) / 045-450-8950(一部 IP 電話)

**JVCKENWOOD**  
creates excitement & peace of mind

本資料の内容は報道発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。  
※ 株式会社JVCケンウッド、日本ビクター株式会社、株式会社ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス株式会社の4社は2011年10月1日をもって合併し、株式会社JVCケンウッドとなりました。

www.jvckenwood.com